

Ausschreibungstext

Ver- und Entsorgungssäule für Wohn- und Reisemobile
Für Abwasserentsorgung sowie für die Frischwasser Versorgung.

Ausführung der Anlage:

- Gehäuse-Ausführung: VA 1,5 mm oder Alu AlmgSi 0,5 3mm-Eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL
- salzwasserbeständig / vandalismussicher.
- Klappe mit Sicherheitsschloss sicherbar. Alle Schlösser gleichschließend

Ausstattung:

- Der Frischwasseranschluß mit $\frac{3}{4}$ "-Außengewinde wird über den Münzschalter zeitgesteuert.
- Liter pro Einheit kann vom Kunden frei eingestellt werden.
- Die Wassermenge ist zwischen 5 und max. 15 l pro Minute zu liefern. (Schlauch Innendurchmesser 10 mm)
- Grau wie Schwarzwasser sind über die per Fuß bedienbare Bodenklappe mit Öffnung DN 100 zu entsorgen.
- Betriebsspannung der Anlage ist : 24V AC. Ein Trafo ist integriert.
- Der Abwassergully ist so angebracht, dass Fäkalientanks mit einem 3 Zoll Schlauch bequem durch Ausnutzung der Schwerkraft ohne Hindernis entleert werden können.
- Auch WC Kassetten sind über den Auslaufstutzen bequem zu entleeren.
- Wasser-Nachspülung zur Reinigung der WC-Kassetten oder Schlauch ist über den Fußschalter bedienbar.
- Absicherung der Säule über einen FI/LS ist gegeben.
- Räumliche Trennung von Frischwasser und Abwasser nach DIN EN 1717.
- Die gesamte Wasseranlage ist isoliert sowie frostgeschützt mit vollautomatischer Temperaturregelung von 3-7 Grad zu liefern. Die Gesamtleistung < 50 W ist zu halten.
- Bedienung: Ist behinderten gerecht.
- Beleuchtung: 1x LED-Leuchte mit Bewegungsmelder von 120 -180 Grad.
- Zusatzausstattung Notruftaste mit Verbindung über GSM Modul.

Lieferung mit allen Materialien zur sicheren Befestigung.

Menge: Preis: _____ EURO

Montage: _____ EURO

Frachtkosten: _____ EURO

Summe: _____ EURO

MwSt.: _____ EURO

Gesamtpreis: _____ EURO